



## Wyślij zapytanie

### o cenę



Producent : **PPU MICRO**

---

Wyślij zapytanie o ofertę: [kontakt@e-micro.pl](mailto:kontakt@e-micro.pl)

**Panel operatorski HMI T420/06** współpracuje ze sterownikami PLC WAGO, BECKHOFF, IDEC, FATEK, GE FANUC, TWIDO (Telemecanique), SIEMENS, SAIA, moduł telemetryczny Abmicro oraz z innymi sterownikami obsługującymi protokół MODBUS

Interface: RS-232 i/lub RS-485

**Wyświetlacz LCD:** 4 linie po 20 znaków

**Klawiatura membranowa:** 6 przycisków

**Diody sygnalizacyjne:** Praca, Awaria

Panele występują w kilku wariantach:

- do 4 wejść analogowych 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V (10 bitów),
- do 8 wejść binarnych 24 V;
- do 2 wyjść analogowych 0-10 V (10 lub 12 bitów),
- do 5 wyjść binarnych 24 V, 0,2 A;
- z portem USB do programowania,
- z radiomodemem 33 MHz (zasięg ok. 200m),
- z identyfikacją RFID
- z modułem Ethernet i wirtualnym portem szeregowym dostępnym przez Internet
- z modułem GPRS firmy Wavecom

Urządzenie może pracować jako samodzielny sterownik urządzeń przemysłowych.

Zastosowania: sterowanie, komunikacja, zbieranie i prezentacji danych.

**W skład zestawu wchodzi:**

- panel operatorski z wyświetlaczem LCD i klawiaturą membranową,
  - dokumentacja techniczna,
  - zestaw instalacyjny (elementy montażowe),
  - oprogramowanie narzędziowe pozwalające na zaprogramowanie paneli dostępne BEZPŁATNE.
-